

# SG2

Dato for udskrift 13/04/2026

## Tekniske data

BEMÆRK. På billedet vises et generelt eksempel på produktet.

<b>Maks. arbejdstryk</b>	250 bar
<b>Trykbegrænsningsventil</b>	250 bar
<b>Anbefalet flow</b>	30 l/min
<b>Ydeevne spids mod spids</b>	15 kN
<b>Maks. tilladt last</b>	3000 kg
<b>Vægt</b>	240 kg
<b>Gribeklør</b>	0,1 m <sup>2</sup>
<b>Maks. gribevidde</b>	1450 cm
<b>Bredde</b>	42 cm
<b>Højde spids mod spids</b>	77 cm
<b>Højde maks. gribevidde</b>	65 cm



## Målspecifikation

<b>Mål A, højde spids mod spids</b>	<b>Mål B, bredde</b>	<b>Mål C, højde maks grabbredde</b>	<b>Mål D, maks. grabbredde</b>
770 mm	420 mm	650 mm	1450 mm

Produktet på billederne kan indeholde ekstra tilbehør og funktioner. Tekniske data og vægte kan variere afhængigt af konfiguration og udstyr. Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer eller design uden forudgående varsel og for eventuelle faktiske fejl, der måtte opstå. Der kan opstå variationer i produktprogrammer og udstyrsstandarder mellem markederne. Kontakt nærmeste salgskontor for at få flere oplysninger om aktuelle produktspecifikationer, lokale tilpasninger og specialudstyr.