

R3

Dato for udskrift 20-01-2025

Tekniske data

BEMÆRK. På billedet vises et generelt eksempel på produktet.

Maskinvægt, max	6000 - 12000 kg
Maks. skovlbredde	1500 mm
Maks. brydekraft	81 kN
Maks. brydemoment	85 kNm
Vægt (fra)	300 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotationshastighed (1 omdr. på)	7,0 s ved 50 l/min
Arbejdstryk	25 MPa
Min. hydraulikflow	69 l/min
Antal smøresteder	6
Drejningsmoment	6100 Nm ved 25 MPa
Tiltmoment teleskop cylinder	21500 Nm
Tiltmoment dobbeltvirkende cylinder	26500 Nm



Målspecifikation

Mål A, bredde	Mål B, konstruktionshøjde i alt	Mål C, længde	Mål D, konstruktionshøjde
677 mm	939 mm	607 mm	467 mm

Produktet på billederne kan indeholde ekstra tilbehør og funktioner. Tekniske data og vægte kan variere afhængigt af konfiguration og udstyr. Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer eller design uden forudgående varsel og for eventuelle faktiske fejl, der måtte opstå. Der kan opstå variationer i produktprogrammer og udstyrsstandarder mellem markederne. Kontakt nærmeste salgskontor for at få flere oplysninger om aktuelle produktspecifikationer, lokale tilpasninger og specialudstyr.

