

R6

Dato for udskrift 23-03-2025

Tekniske data

BEMÆRK. På billedet vises et generelt eksempel på produktet.

Maskinvægt, max	15000 - 24000 kg
Maks. skovlbredde	1800 mm
Maks. brydekraft	170 kN
Maks. brydemoment	255 kNm
Vægt (fra)	570 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotationshastighed (1 omdr. på)	7,0 s ved 72 l/min
Arbejdstryk	25 MPa
Min. hydraulikflow	121 l/min
Antal smøresteder	6
Drejningsmoment	9550 Nm ved 25 MPa
Tiltmoment teleskop cylinder	44500 Nm
Tiltmoment dobbeltvirkende cylinder	56600 Nm



Målspecifikation

Mål A, bredde	Mål B, konstruktionshøjde i alt	Mål C, længde	Mål D, konstruktionshøjde
819 mm	1192 mm	801 mm	576 mm

Produktet på billederne kan indeholde ekstra tilbehør og funktioner. Tekniske data og vægte kan variere afhængigt af konfiguration og udstyr. Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer eller design uden forudgående varsel og for eventuelle faktiske fejl, der måtte opstå. Der kan opstå variationer i produktprogrammer og udstyrsstandarder mellem markederne. Kontakt nærmeste salgskontor for at få flere oplysninger om aktuelle produktspecifikationer, lokale tilpasninger og specialudstyr.

