

# RC2

Dato for udskrift 03/04/2026

## Tekniske data

BEMÆRK. På billedet vises et generelt eksempel på produktet.

<b>Maskinvægt, max</b>	3000 - 6500 kg
<b>Maks. skovlbredde</b>	1200 mm
<b>Maks. brydekraft</b>	50 kN
<b>Maks. brydemoment</b>	43 kNm
<b>Vægt (fra)</b>	170 kg
<b>Tiltvinkel (2x)</b>	40°
<b>Rotationshastighed (1 omdr. på)</b>	7,0 s ved 30 l/min
<b>Arbejdstryk</b>	25 MPa
<b>Anbefalet hydraulikflow max</b>	42 l/min
<b>Drejningsmoment</b>	3900 Nm ved



## Målspecifikation

<b>Mål A, bredde</b>	<b>Mål B, konstruktionshøjde i alt</b>	<b>Mål C, længde</b>	<b>Mål D, konstruktionshøjde</b>
314 mm	810 mm	468 mm	389 mm

Produktet på billederne kan indeholde ekstra tilbehør og funktioner. Tekniske data og vægte kan variere afhængigt af konfiguration og udstyr. Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer eller design uden forudgående varsel og for eventuelle faktiske fejl, der måtte opstå. Der kan opstå variationer i produktprogrammer og udstyrsstandarder mellem markederne. Kontakt nærmeste salgskontor for at få flere oplysninger om aktuelle produktspecifikationer, lokale tilpasninger og specialudstyr.