

# RC4

Dato for udskrift 20-01-2025

## Tekniske data

BEMÆRK. På billedet vises et generelt eksempel på produktet.

Maskinvægt, max	10000 - 16000 kg
Maks. skovlbredde	1600 mm
Maks. brydekraft	125 kN
Maks. brydemoment	163 kNm
Vægt (fra)	395 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotationshastighed (1 omdr. på)	7,0 s ved 60 l/min
Arbejdstryk	25 MPa
Min. hydraulikflow	91 l/min
Anbefalet hydraulikflow max	91 l/min
Antal smøresteder	6
Drejningsmoment	7600 Nm ved 25 MPa
Tiltmoment dobbeltvirkende cylinder	38600 Nm



## Målspecifikation

Mål A, bredde	Mål B, konstruktionshøjde i alt	Mål C, længde	Mål D, konstruktionshøjde
760 mm	1080 mm	690 mm	568 mm

Produktet på billederne kan indeholde ekstra tilbehør og funktioner. Tekniske data og vægte kan variere afhængigt af konfiguration og udstyr. Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer eller design uden forudgående varsel og for eventuelle faktiske fejl, der måtte opstå. Der kan opstå variationer i produktprogrammer og udstyrsstandarder mellem markederne. Kontakt nærmeste salgskontor for at få flere oplysninger om aktuelle produktspecifikationer, lokale tilpasninger og specialudstyr.

