

# R1

Fecha de impresión 18/2/2026

## Datos técnicos

NOTA: La foto muestra un ejemplo general del producto.

<b>Peso de la máquina, máx.</b>	1500 - 3500 kg
<b>Anchura de la cuchara, máx.</b>	1000 mm
<b>Fuerza de arranque, máx.</b>	35 kN
<b>Par de arranque, máx.</b>	25 kNm
<b>[WeightFrom]</b>	90 kg
<b>[TiltAngle]</b>	40°
<b>Velocidad de rotación (1 revolución por)</b>	7,0 s en 15 l/min
<b>[WorkingPressure]</b>	21 MPa
<b>Caudal hidráulico, mín.</b>	21 l/min
<b>Número de puntos de lubricación</b>	5
<b>[TurnTorque]</b>	1650 Nm en 21 MPa
<b>[TiltTorqueB]</b>	5800 Nm



## Especificación de la medición

Dimensión A, anchura	Dimensión B, altura de instalación total	Dimensión C, longitud	Dimensión D, altura de instalación
290 mm	1150 mm	456 mm	333 mm

Los productos de las fotos pueden tener accesorios y características adicionales. Los datos técnicos y los pesos pueden variar según la configuración y el equipo. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones o diseños sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna por los errores reales que puedan producirse. Puede haber variaciones en los programas de productos y los estándares de los equipos entre los distintos mercados. Para obtener más información sobre las especificaciones actuales del producto, las adaptaciones locales y los equipos especiales, póngase en contacto con la oficina de ventas más cercana.

