

R2

Fecha de impresión 28/1/2026

Datos técnicos

NOTA: La foto muestra un ejemplo general del producto.

| | |
|---|-------------------|
| Peso de la máquina, máx. | 3000 - 6500 kg |
| Anchura de la cuchara, máx. | 1200 mm |
| Fuerza de arranque, máx. | 50 kN |
| Par de arranque, máx. | 43 kNm |
| [WeightFrom] | 175 kg |
| [TiltAngle] | 40° |
| Velocidad de rotación (1 revolución por) | 7,0 s en 30 l/min |
| [WorkingPressure] | 25 MPa |
| Caudal hidráulico, mín. | 42 l/min |
| Número de puntos de lubricación | 3 |
| [TurnTorque] | 3900 Nm en 25 MPa |
| [TiltTorqueB] | 14400 Nm |



Especificación de la medición

| Dimensión A, anchura | Dimensión B, altura de instalación total | Dimensión C, longitud | Dimensión D, altura de instalación |
|-------------------------|--|--------------------------|--|
| 314 mm | 810 mm | 468 mm | 389 mm |

Los productos de las fotos pueden tener accesorios y características adicionales. Los datos técnicos y los pesos pueden variar según la configuración y el equipo. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones o diseños sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna por los errores reales que puedan producirse. Puede haber variaciones en los programas de productos y los estándares de los equipos entre los distintos mercados. Para obtener más información sobre las especificaciones actuales del producto, las adaptaciones locales y los equipos especiales, póngase en contacto con la oficina de ventas más cercana.

