## **R6**

Fecha de impresión 18/12/2025

## Datos técnicos

NOTA: La foto muestra un ejemplo general del producto.

Peso de la máquina, máx.	15000 - 24000 kg	
Anchura de la cuchara, máx.	1800 mm	
Fuerza de arranque, máx.	170 kN	
Par de arranque, máx.	255 kNm	
[WeightFrom]	570 kg	
[TiltAngle]	40°	
Velocidad de rotación (1 revolución por)	7,0 s en 72 l/min	
[WorkingPreassure]	25 MPa	
Caudal hidráulico, mín.	121 l/min	
Número de puntos de lubricación	6	
[TurnTorque]	9550 Nm en 25 MPa	
[TiltTorqueA]	44500 Nm	
[TiltTorqueB]	56600 Nm	



## Especificación de la medición

Dimensión A, anchura	Dimensión B, altura de instalación total	Dimensión C, longitud	Dimensión D, altura de instalación
819 mm	1192 mm	801 mm	576 mm

Los productos de las fotos pueden tener accesorios y características adicionales. Los datos técnicos y los pesos pueden variar según la configuración y el equipo. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones o diseños sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna por los errores reales que puedan producirse. Puede haber variaciones en los programas de productos y los estándares de los equipos entre los distintos mercados. Para obtener más información sobre las especificaciones actuales del producto, las adaptaciones locales y los equipos especiales, póngase en contacto con la oficina de ventas más cercana.



