

# R8

Fecha de impresión 28/1/2026

## Datos técnicos

NOTA: La foto muestra un ejemplo general del producto.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Peso de la máquina, máx.</b>                 | 23000 - 32000 kg   |
| <b>Anchura de la cuchara, máx.</b>              | 2000 mm            |
| <b>Fuerza de arranque, máx.</b>                 | 200 kN             |
| <b>Par de arranque, máx.</b>                    | 330 kNm            |
| <b>[WeightFrom]</b>                             | 760 kg             |
| <b>[TiltAngle]</b>                              | 40°                |
| <b>Velocidad de rotación (1 revolución por)</b> | 8,0 s en 79 l/min  |
| <b>[WorkingPreassure]</b>                       | 25 MPa             |
| <b>Caudal hidráulico, mín.</b>                  | 134 l/min          |
| <b>Número de puntos de lubricación</b>          | 6                  |
| <b>[TurnTorque]</b>                             | 11940 Nm en 25 MPa |
| <b>[TiltTorqueA]</b>                            | 50900 Nm           |
| <b>[TiltTorqueB]</b>                            | 64700 Nm           |



## Especificación de la medición

| <b>Dimensión A,<br/>anchura</b> | <b>Dimensión B,<br/>altura de<br/>instalación total</b> | <b>Dimensión C,<br/>longitud</b> | <b>Dimensión D,<br/>altura de<br/>instalación</b> |
|---------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 948 mm                          | 1284 mm   | 920 mm                           | 626 mm  |

Los productos de las fotos pueden tener accesorios y características adicionales. Los datos técnicos y los pesos pueden variar según la configuración y el equipo. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones o diseños sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna por los errores reales que puedan producirse. Puede haber variaciones en los programas de productos y los estándares de los equipos entre los distintos mercados. Para obtener más información sobre las especificaciones actuales del producto, las adaptaciones locales y los equipos especiales, póngase en contacto con la oficina de ventas más cercana.

