

# R8

Fecha de impresión 18/12/2025

## Datos técnicos

NOTA: La foto muestra un ejemplo general del producto.

<b>Peso de la máquina, máx.</b>	23000 - 32000 kg
<b>Anchura de la cuchara, máx.</b>	2000 mm
<b>Fuerza de arranque, máx.</b>	200 kN
<b>Par de arranque, máx.</b>	330 kNm
<b>[WeightFrom]</b>	760 kg
<b>[TiltAngle]</b>	40°
<b>Velocidad de rotación (1 revolución por)</b>	8,0 s en 79 l/min
<b>[WorkingPreassure]</b>	25 MPa
<b>Caudal hidráulico, mín.</b>	134 l/min
<b>Número de puntos de lubricación</b>	6
<b>[TurnTorque]</b>	11940 Nm en 25 MPa
<b>[TiltTorqueA]</b>	50900 Nm
<b>[TiltTorqueB]</b>	64700 Nm



## Especificación de la medición

<b>Dimensión A, anchura</b>	<b>Dimensión B, altura de instalación total</b>	<b>Dimensión C, longitud</b>	<b>Dimensión D, altura de instalación</b>
948 mm	1284 mm	920 mm	626 mm

Los productos de las fotos pueden tener accesorios y características adicionales. Los datos técnicos y los pesos pueden variar según la configuración y el equipo. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones o diseños sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna por los errores reales que puedan producirse. Puede haber variaciones en los programas de productos y los estándares de los equipos entre los distintos mercados. Para obtener más información sobre las especificaciones actuales del producto, las adaptaciones locales y los equipos especiales, póngase en contacto con la oficina de ventas más cercana.

