Rototilt® Rotores basculantes Página 1 de 1

RC2

Fecha de impresión 30/10/2025

Datos técnicos

NOTA: La foto muestra un ejemplo general del producto.

Peso de la máquina, máx.	x. 3000 - 6500 kg	
Anchura de la cuchara, máx.	1200 mm	
Fuerza de arranque, máx.	50 kN	
Par de arranque, máx.	43 kNm	
[WeightFrom]	170 kg	
[TiltAngle]	40°	
Velocidad de rotación (1 revolución por)	7,0 s en 30 l/min	
[WorkingPreassure]	25 MPa	
Flujo hidráulico recomendado, mín.	42 l/min	
[TurnTorque]	3900 Nm en	



Especificación de la medición

Dimensión A, anchura	Dimensión B, altura de instalación total	Dimensión C, longitud	Dimensión D, altura de instalación
314 mm	810 mm	468 mm	389 mm

Los productos de las fotos pueden tener accesorios y características adicionales. Los datos técnicos y los pesos pueden variar según la configuración y el equipo. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones o diseños sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna por los errores reales que puedan producirse. Puede haber variaciones en los programas de productos y los estándares de los equipos entre los distintos mercados. Para obtener más información sobre las especificaciones actuales del producto, las adaptaciones locales y los equipos especiales, póngase en contacto con la oficina de ventas más cercana.

