Rototilt® Rotores basculantes Página 1 de 1

RC3

Fecha de impresión 29/10/2025

Datos técnicos

NOTA: La foto muestra un ejemplo general del producto.

Peso de la máquina, máx.	6000 - 12000 kg	
Anchura de la cuchara, máx.	1500 mm	
Fuerza de arranque, máx.	81 kN	
Par de arranque, máx.	85 kNm	
[WeightFrom]	310 kg	
[TiltAngle]	40°	
Velocidad de rotación (1 revolución por)	7,0 s en 50 l/min	
[WorkingPreassure]	25 MPa	
Flujo hidráulico recomendado, mín.	73 l/min	
Número de puntos de lubricación	5	
[TurnTorque]	7600 Nm en	



Especificación de la medición

Dimensión A, anchura	Dimensión B, altura de instalación total	Dimensión C, longitud	Dimensión D, altura de instalación
646 mm	936 mm	679 mm	504 mm

Los productos de las fotos pueden tener accesorios y características adicionales. Los datos técnicos y los pesos pueden variar según la configuración y el equipo. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones o diseños sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna por los errores reales que puedan producirse. Puede haber variaciones en los programas de productos y los estándares de los equipos entre los distintos mercados. Para obtener más información sobre las especificaciones actuales del producto, las adaptaciones locales y los equipos especiales, póngase en contacto con la oficina de ventas más cercana.



