Rototilt® Rotores basculantes Página 1 de 1

RC9

Fecha de impresión 29/10/2025

Datos técnicos

NOTA: La foto muestra un ejemplo general del producto.

, 1 6	<u>'</u>	
Peso de la máquina, máx.	32000 - 43000 kg	
[MaximumStandardBucket]	2,3 m³	
Anchura de la cuchara, máx.	2400 mm	
Fuerza de arranque, máx.	280 kN	
Par de arranque, máx.	500 kNm	
[WeightFrom]	1480 kg	
[TiltAngle]	40°	
Velocidad de rotación (1 revolución por)	8,0 s en 126 l/min	
[WorkingPreassure]	35 MPa	
Caudal hidráulico, mín.	206 l/min	
Flujo hidráulico recomendado, mín.	206 l/min	
Número de puntos de lubricación	2	
[TurnTorque]	19100 Nm en 25 MPa	
[TiltTorqueB]	90000 Nm	



Especificación de la medición

	Dimensión B, altura de instalación total	Dimensión C, longitud	Dimensión D, altura de instalación
1363 mm	1582 mm	1164 mm	773 mm

Los productos de las fotos pueden tener accesorios y características adicionales. Los datos técnicos y los pesos pueden variar según la configuración y el equipo. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones o diseños sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna por los errores reales que puedan producirse. Puede haber variaciones en los programas de productos y los estándares de los equipos entre los distintos mercados. Para obtener más información sobre las especificaciones actuales del producto, las adaptaciones locales y los equipos especiales, póngase en contacto con la oficina de ventas más cercana.



