

# RC6

Tulostuspäivä 15.6.2026

## Tekniset tiedot

HUOM. Kuva esittää yleisluontoista esimerkituotetta.

<b>Koneen paino, max</b>	15000 - 24000 kg
<b>Max. kauhanleveys</b>	1800 mm
<b>Max. murtovoima</b>	170 kN
<b>Max. murtomomentti</b>	255 kNm
<b>Paino (alkaen)</b>	725 kg
<b>Kallistuskulma (2x)</b>	40°
<b>Kääntönopeus (1 kierros)</b>	7,0 s sijainti 72 l/min
<b>Työpaine</b>	25 MPa
<b>Min. hydraulivirtaus</b>	121 l/min
<b>Vääntömomentti</b>	9550 Nm sijainti 25 MPa
<b>Kallistusmomentti/ kaksitoimiset sylinterit</b>	56600 Nm



## Mitat

Mitta A, leveys	Mitta B, Rakennekorkeus yht.	Mitta C, pituus	Mitta D, Rakennekorkeus
986 mm	1229 mm	808 mm	616 mm

Kuvissa olevassa tuotteessa voi olla lisätarvikkeita ja -toimintoja. Tekniset tiedot ja painot voivat vaihdella kokoonpanon ja varustuksen mukaan. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja tai malleja ilman ennakoilmoitusta, emmekä vastaa mahdollisista asiavirheistä. Tuotevalikoima ja varustelustandardit voivat vaihdella markkinoittain. Lisätietoja voimassa olevista teknisistä tiedoista, paikallisista mukautuksista ja erikoisvarusteista saat lähimmästä myyntipisteestäsi.

