

RC8

Tulostuspäivä 1.5.2026

Tekniset tiedot

HUOM. Kuva esittää yleisluontoista esimerkituotetta.

Koneen paino, max	23000 - 32000 kg
Max. kauhanleveys	2000 mm
Max. murtovoima	200 kN
Max. murtomomentti	330 kNm
Paino (alkaen)	840 kg
Kallistuskulma (2x)	40°
Kääntönopeus (1 kierros)	8,0 s sijainti 129 l/min
Työpaine	25 MPa
Min. hydraulivirtaus	134 l/min
Suosittelava hydraulivirtaus max	134 l/min
Voitelukohtien määrä	5
Vääntömomentti	11900 Nm sijainti 25 MPa
Kallistusmomentti/ kaksitoimiset sylinterit	64700 Nm



Mitat

Mitta A, leveys	Mitta B, Rakennekorkeus yht.	Mitta C, pituus	Mitta D, Rakennekorkeus
950 mm	1333 mm	920 mm	673 mm

Kuvissa olevassa tuotteessa voi olla lisätarvikkeita ja -toimintoja. Tekniset tiedot ja painot voivat vaihdella kokoonpanon ja varustuksen mukaan. Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja tai malleja ilman ennakoilmoitusta, emmekä vastaa mahdollisista asiavirheistä. Tuotevalikoima ja varustelustandardit voivat vaihdella markkinoittain. Lisätietoja voimassa olevista teknisistä tiedoista, paikallisista mukautuksista ja erikoisvarusteista saat lähimmästä myyntipisteestäsi.

