

R4

Date d'impression 28/01/2026

Caractéristiques techniques

REMARQUE. L'image montre un exemple général du produit.

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Poids machine, max | 10000 - 16000 kg |
| Large de godet max | 1600 mm |
| Force de cavage max | 125 kN |
| Couple decavage max | 163 kNm |
| Poids (à part de la machine) | 380 kg |
| Angle inclinaison (2x) | 40° |
| Vitesse de rotation (1 tour) | 7,0 s à 60 l/min |
| Pression de service | 25 MPa |
| Débit hydraulique mini | 91 l/min |
| Nombre de points de graissage | 6 |
| Couple | 7640 Nm à 25 MPa |
| Vérin télescopique | 26500 Nm |
| Vérin double effet | 38600 Nm |



Dimensions

| Dimension A, Largeur | Dimension B, Hauteur de construction totale | Dimension C, Longueur | Dimension D, Hauteur de construction |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| 729 mm | 1037 mm | 705 mm | 503 mm |

Le produit représenté sur les images peut être équipé d'accessoires et de fonctions supplémentaires. Les caractéristiques techniques et les poids peuvent varier selon la configuration et l'équipement. Nous nous réservons le droit de modifier des spécifications ou modèles sans avis préalable et nous nous réservons également contre les éventuelles erreurs factuelles. Les gammes de produits et les normes d'équipement peuvent varier sur différents marchés. Pour plus d'informations sur les spécifications de produit en vigueur, les adaptations locales et les équipements spéciaux, veuillez contacter votre bureau de vente le plus proche.

