

# RC2

Date d'impression 11/12/2025

## Caractéristiques techniques

REMARQUE. L'image montre un exemple général du produit.

<b>Poids machine, max</b>	3000 - 6500 kg
<b>Large de godet max</b>	1200 mm
<b>Force de cavage max</b>	50 kN
<b>Couple decavage max</b>	43 kNm
<b>Poids (à partirdre)</b>	170 kg
<b>Angle inclinaison (2x)</b>	40°
<b>Vitesse de rotation (1 tournen)</b>	7,0 s à 30 l/min
<b>Pression de service</b>	25 MPa
<b>Débit recommandé du circuit hydraulique</b>	42 l/min
<b>Couple</b>	3900 Nm à



## Dimensions

<b>Dimension A, Largeur</b>	<b>Dimension B, Hauteur de construction totale</b>	<b>Dimension C, Longueur</b>	<b>Dimension D, Hauteur de construction</b>
314 mm	810 mm	468 mm	389 mm

Le produit représenté sur les images peut être équipé d'accessoires et de fonctions supplémentaires. Les caractéristiques techniques et les poids peuvent varier selon la configuration et l'équipement. Nous nous réservons le droit de modifier des spécifications ou modèles sans avis préalable et nous nous réservons également contre les éventuelles erreurs factuelles. Les gammes de produits et les normes d'équipement peuvent varier sur différents marchés. Pour plus d'informations sur les spécifications de produit en vigueur, les adaptations locales et les équipements spéciaux, veuillez contacter votre bureau de vente le plus proche.