

# RC4

Date d'impression 21/06/2026

## Caractéristiques techniques

REMARQUE. L'image montre un exemple général du produit.

<b>Poids machine, max</b>	10000 - 16000 kg
<b>Large de godet max</b>	1600 mm
<b>Force de cavage max</b>	125 kN
<b>Couple decavage max</b>	163 kNm
<b>Poids (à partir de)</b>	395 kg
<b>Angle inclinaison (2x)</b>	40°
<b>Vitesse de rotation (1 tourn)</b>	7,0 s à 60 l/min
<b>Pression de service</b>	25 MPa
<b>Débit hydraulique mini</b>	91 l/min
<b>Débit recommandé du circuit hydraulique</b>	91 l/min
<b>Nombre de points de graissage</b>	6
<b>Couple</b>	7600 Nm à 25 MPa
<b>Vérin double effet</b>	38600 Nm



## Dimensions

<b>Dimension A, Largeur</b>	<b>Dimension B, Hauteur de construction totale</b>	<b>Dimension C, Longueur</b>	<b>Dimension D, Hauteur de construction</b>
760 mm	1080 mm	690 mm	568 mm

Le produit représenté sur les images peut être équipé d'accessoires et de fonctions supplémentaires. Les caractéristiques techniques et les poids peuvent varier selon la configuration et l'équipement. Nous nous réservons le droit de modifier des spécifications ou modèles sans avis préalable et nous nous réservons également contre les éventuelles erreurs factuelles. Les gammes de produits et les normes d'équipement peuvent varier sur différents marchés. Pour plus d'informations sur les spécifications de produit en vigueur, les adaptations locales et les équipements spéciaux, veuillez contacter votre bureau de vente le plus proche.

