

# RC5

Date d'impression 30/04/2026

## Caractéristiques techniques

REMARQUE. L'image montre un exemple général du produit.

<b>Poids machine, max</b>	14000 - 19000 kg
<b>Large de godet max</b>	1700 mm
<b>Force de cavage max</b>	140 kN
<b>Couple decavage max</b>	200 kNm
<b>Poids (à partir de)</b>	595 kg
<b>Angle inclinaison (2x)</b>	40°
<b>Vitesse de rotation (1 tour en)</b>	7,0 s à 72 l/min
<b>Pression de service</b>	25 MPa
<b>Débit hydraulique mini</b>	121 l/min
<b>Couple</b>	9550 Nm à 25 MPa
<b>Vérin double effet</b>	56600 Nm



## Dimensions

<b>Dimension A, Largeur</b>	<b>Dimension B, Hauteur de construction totale</b>	<b>Dimension C, Longueur</b>	<b>Dimension D, Hauteur de construction</b>
819 mm	1228 mm	801 mm	601 mm

Le produit représenté sur les images peut être équipé d'accessoires et de fonctions supplémentaires. Les caractéristiques techniques et les poids peuvent varier selon la configuration et l'équipement. Nous nous réservons le droit de modifier des spécifications ou modèles sans avis préalable et nous nous réservons également contre les éventuelles erreurs factuelles. Les gammes de produits et les normes d'équipement peuvent varier sur différents marchés. Pour plus d'informations sur les spécifications de produit en vigueur, les adaptations locales et les équipements spéciaux, veuillez contacter votre bureau de vente le plus proche.

