

RC8

Date d'impression 13/06/2026

Caractéristiques techniques

REMARQUE. L'image montre un exemple général du produit.

| | |
|--|-------------------|
| Poids machine, max | 23000 - 32000 kg |
| Large de godet max | 2000 mm |
| Force de cavage max | 200 kN |
| Couple decavage max | 330 kNm |
| Poids (à partir de) | 840 kg |
| Angle inclinaison (2x) | 40° |
| Vitesse de rotation (1 tourn) | 8,0 s à 129 l/min |
| Pression de service | 25 MPa |
| Débit hydraulique mini | 134 l/min |
| Débit recommandé du circuit hydraulique | 134 l/min |
| Nombre de points de graissage | 5 |
| Couple | 11900 Nm à 25 MPa |
| Vérin double effet | 64700 Nm |



Dimensions

| Dimension A, Largeur | Dimension B, Hauteur de construction totale | Dimension C, Longueur | Dimension D, Hauteur de construction |
|-----------------------------|--|------------------------------|---|
| 950 mm | 1333 mm | 920 mm | 673 mm |

Le produit représenté sur les images peut être équipé d'accessoires et de fonctions supplémentaires. Les caractéristiques techniques et les poids peuvent varier selon la configuration et l'équipement. Nous nous réservons le droit de modifier des spécifications ou modèles sans avis préalable et nous nous réservons également contre les éventuelles erreurs factuelles. Les gammes de produits et les normes d'équipement peuvent varier sur différents marchés. Pour plus d'informations sur les spécifications de produit en vigueur, les adaptations locales et les équipements spéciaux, veuillez contacter votre bureau de vente le plus proche.

