

RC9

Date d'impression 28/01/2026

Caractéristiques techniques

REMARQUE. L'image montre un exemple général du produit.

| | |
|--|--------------------|
| Poids machine, max | 32000 - 43000 kg |
| Volume de godet standard max | 2,3 m ³ |
| Large de godet max | 2400 mm |
| Force de cavage max | 280 kN |
| Couple decavage max | 500 kNm |
| Poids (à part de la machine) | 1480 kg |
| Angle inclinaison (2x) | 40° |
| Vitesse de rotation (1 tour en) | 8,0 s à 126 l/min |
| Pression de service | 35 MPa |
| Débit hydraulique mini | 206 l/min |
| Débit recommandé du circuit hydraulique | 206 l/min |
| Nombre de points de graissage | 2 |
| Couple | 19100 Nm à 25 MPa |
| Vérin double effet | 90000 Nm |



Dimensions

| Dimension A, Largeur | Dimension B, Hauteur de construction totale | Dimension C, Longueur | Dimension D, Hauteur de construction |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| 1363 mm | 1582 mm | 1164 mm | 773 mm |

Le produit représenté sur les images peut être équipé d'accessoires et de fonctions supplémentaires. Les caractéristiques techniques et les poids peuvent varier selon la configuration et l'équipement. Nous nous réservons le droit de modifier des spécifications ou modèles sans avis préalable et nous nous réservons également contre les éventuelles erreurs factuelles. Les gammes de produits et les normes d'équipement peuvent varier sur différents marchés. Pour plus d'informations sur les spécifications de produit en vigueur, les adaptations locales et les équipements spéciaux, veuillez contacter votre bureau de vente le plus proche.

