

# RC9

Date d'impression 28/12/2025

## Caractéristiques techniques

REMARQUE. L'image montre un exemple général du produit.

<b>Poids machine, max</b>	32000 - 43000 kg
<b>Volume de godet standard max</b>	2,3 m <sup>3</sup>
<b>Large de godet max</b>	2400 mm
<b>Force de cavage max</b>	280 kN
<b>Couple decavage max</b>	500 kNm
<b>Poids (à partird e)</b>	1480 kg
<b>Angle inclinaison (2x)</b>	40°
<b>Vitesse de rotation (1 tournen)</b>	8,0 s à 126 l/min
<b>Pression de service</b>	35 MPa
<b>Débit hydrauliquemini</b>	206 l/min
<b>Débit recommandé du circuit hydraulique</b>	206 l/min
<b>Nombre de points de graissage</b>	2
<b>Couple</b>	19100 Nm à 25 MPa
<b>Vérin double effet</b>	90000 Nm



## Dimensions

Dimension A, Largeur	Dimension B, Hauteur de construction totale	Dimension C, Longueur	Dimension D, Hauteur de construction
1363 mm	1582 mm	1164 mm	773 mm

Le produit représenté sur les images peut être équipé d'accessoires et de fonctions supplémentaires. Les caractéristiques techniques et les poids peuvent varier selon la configuration et l'équipement. Nous nous réservons le droit de modifier des spécifications ou modèles sans avis préalable et nous nous réservons également contre les éventuelles erreurs factuelles. Les gammes de produits et les normes d'équipement peuvent varier sur différents marchés. Pour plus d'informations sur les spécifications de produit en vigueur, les adaptations locales et les équipements spéciaux, veuillez contacter votre bureau de vente le plus proche.

