

R1

Utskriftsdato 24.01.2025

Tekniske data

MERK. Bildet viser et generelt eksempel av produktet.

Maskinvekt, max	1500 - 3500 kg
Maks. skuffbredde	1000 mm
Maks. brytekraft	35 kN
Maks. bruddmoment	25 kNm
Vekt (fra)	90 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotasjonshastighet (1 omdr. på)	7,0 s ved 15 l/min
Arbeidstrykk	21 MPa
Anbefalt hydraulikktrykk min	21 l/min
Antall smørepunkter	5
Dreiemoment	1650 Nm ved 21 MPa
Tiltmoment dobbeltvirkende sylindre	5800 Nm



Målspesifikasjon

Mål A, bredde	Mål B, byggehøyde totalt	Mål C, lengde	Mål D, byggehøyde
290 mm	1150 mm	456 mm	333 mm

Produktene på bildene kan ha ekstra tilbehør og funksjoner. Tekniske data og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon og utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller mønster uten ytterligere forvarsel. Med forbehold om faktafeil. Produktprogrammer og utstyrsstandarder kan variere fra land til land. Kontakt nærmeste salgskontor for mer informasjon om produktspesifikasjoner, lokale tilpasninger og spesialutstyr.

