

R2

Utskriftsdato 12.02.2025

Tekniske data

MERK. Bildet viser et generelt eksempel av produktet.

Maskinvekt, max	3000 - 6500 kg
Maks. skuffbredde	1200 mm
Maks. brytekraft	50 kN
Maks. bruddmoment	43 kNm
Vekt (fra)	175 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotasjonshastighet (1 omdr. på)	7,0 s ved 30 l/min
Arbeidstrykk	25 MPa
Anbefalt hydraulikktrykk min	42 l/min
Antall smørepunkter	3
Dreiemoment	3900 Nm ved 25 MPa
Tiltmoment dobbeltvirkende sylindre	14400 Nm



Målspesifikasjon

Mål A, bredde	Mål B, byggehøyde totalt	Mål C, lengde	Mål D, byggehøyde
314 mm	810 mm	468 mm	389 mm

Produktene på bildene kan ha ekstra tilbehør og funksjoner. Tekniske data og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon og utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller mønster uten ytterligere forvarsel. Med forbehold om faktafeil. Produktprogrammer og utstyrsstandarder kan variere fra land til land. Kontakt nærmeste salgskontor for mer informasjon om produktspesifikasjoner, lokale tilpasninger og spesialutstyr.

