

R3

Utskriftsdato 24.01.2025

Tekniske data

MERK. Bildet viser et generelt eksempel av produktet.

Maskinvekt, max	6000 - 12000 kg
Maks. skuffbredde	1500 mm
Maks. brytekraft	81 kN
Maks. bruddmoment	85 kNm
Vekt (fra)	300 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotasjonshastighet (1 omdr. på)	7,0 s ved 50 l/min
Arbeidstrykk	25 MPa
Anbefalt hydraulikktrykk min	69 l/min
Antall smørepunkter	6
Dreiemoment	6100 Nm ved 25 MPa
Tiltmoment teleskop sylindre	21500 Nm
Tiltmoment dobbeltvirkende sylindre	26500 Nm



Målspesifikasjon

Mål A, bredde	Mål B, byggehøyde totalt	Mål C, lengde	Mål D, byggehøyde
677 mm	939 mm	607 mm	467 mm

Produktene på bildene kan ha ekstra tilbehør og funksjoner. Tekniske data og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon og utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller mønster uten ytterligere forvarsel. Med forbehold om faktafeil. Produktprogrammer og utstyrsstandarder kan variere fra land til land. Kontakt nærmeste salgskontor for mer informasjon om produktspesifikasjoner, lokale tilpasninger og spesialutstyr.

