

# R6

Utskriftsdato 12.02.2025

## Tekniske data

MERK. Bildet viser et generelt eksempel av produktet.

Maskinvekt, max	15000 - 24000 kg
Maks. skuffbredde	1800 mm
Maks. brytekraft	170 kN
Maks. bruddmoment	255 kNm
Vekt (fra)	570 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotasjonshastighet (1 omdr. på)	7,0 s ved 72 l/min
Arbeidstrykk	25 MPa
Anbefalt hydraulikktrykk min	121 l/min
Antall smørepunkter	6
Dreiemoment	9550 Nm ved 25 MPa
Tiltmoment teleskop sylindre	44500 Nm
Tiltmoment dobbeltvirkende sylindre	56600 Nm



## Målspesifikasjon

Mål A, bredde	Mål B, byggehøyde totalt	Mål C, lengde	Mål D, byggehøyde
819 mm	1192 mm	801 mm	576 mm

Produktene på bildene kan ha ekstra tilbehør og funksjoner. Tekniske data og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon og utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller mønster uten ytterligere forvarsel. Med forbehold om faktafeil. Produktprogrammer og utstyrsstandarder kan variere fra land til land. Kontakt nærmeste salgskontor for mer informasjon om produktspesifikasjoner, lokale tilpasninger og spesialutstyr.

