

# RC1

Utskriftsdato 07.06.2026

## Tekniske data

MERK. Bildet viser et generelt eksempel av produktet.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Maskinvekt, max</b>                 | 1500 - 3500 kg     |
| <b>Maks. skuffbredde</b>               | 1000 mm            |
| <b>Maks. brytekraft</b>                | 35 kN              |
| <b>Maks. bruddmoment</b>               | 25 kNm             |
| <b>Vekt (fra)</b>                      | 115 kg             |
| <b>Tiltvinkel (2x)</b>                 | 40°                |
| <b>Rotasjonshastighet (1 omdr. på)</b> | 7,0 s ved 15 l/min |
| <b>Arbeidstrykk</b>                    | 21 MPa             |
| <b>Anbefalt hydraulikktrykk max</b>    | 21 l/min           |
| <b>Antall smørepunkter</b>             | 5                  |
| <b>Dreiemoment</b>                     | 1650 Nm ved        |



## Målspesifikasjon

| <b>Mål A, bredde</b> | <b>Mål B, byggehøyde totalt</b> | <b>Mål C, lengde</b> | <b>Mål D, byggehøyde</b> |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 416 mm               | 701 mm                          | 481 mm               | 335 mm                   |

Produktene på bildene kan ha ekstra tilbehør og funksjoner. Tekniske data og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon og utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller mønster uten ytterligere forvarsel. Med forbehold om faktafeil. Produktprogrammer og utstyrstandarder kan variere fra land til land. Kontakt nærmeste salgskontor for mer informasjon om produktspesifikasjoner, lokale tilpasninger og spesialutstyr.

