

# RC8

Utskriftsdato 12.02.2025

## Tekniske data

MERK. Bildet viser et generelt eksempel av produktet.

Maskinvekt, max	23000 - 32000 kg
Maks. skuffbredde	2000 mm
Maks. brytekraft	200 kN
Maks. bruddmoment	330 kNm
Vekt (fra)	760 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotasjonshastighet (1 omdr. på)	8,0 s ved 129 l/min
Arbeidstrykk	25 MPa
Anbefalt hydraulikktrykk min	134 l/min
Anbefalt hydraulikktrykk max	134 l/min
Antall smørepunkter	5
Dreiemoment	12 Nm ved 25 MPa
Tiltmoment dobbeltvirkende sylindre	64700 Nm



## Målspesifikasjon

Mål A, bredde	Mål B, byggehøyde totalt	Mål C, lengde	Mål D, byggehøyde
950 mm	1333 mm	920 mm	673 mm

Produktene på bildene kan ha ekstra tilbehør og funksjoner. Tekniske data og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon og utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller mønster uten ytterligere forvarsel. Med forbehold om faktafeil. Produktprogrammer og utstyrsstandarder kan variere fra land til land. Kontakt nærmeste salgskontor for mer informasjon om produktspesifikasjoner, lokale tilpasninger og spesialutstyr.

