

RC9

Utskriftsdato 02.11.2024

Tekniske data

MERK. Bildet viser et generelt eksempel av produktet.

Maskinvekt, max	32000 - 43000 kg
Maks. standard skuffvolum	2,3 m ³
Maks. skuffbredde	2400 mm
Maks. brytekraft	280 kN
Maks. bruddmoment	500 kNm
Vekt (fra)	1480 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotasjonshastighet (1 omdr. på)	8,0 s ved 126 l/min
Arbeidstrykk	35 MPa
Anbefalt hydraulikktrykk min	206 l/min
Anbefalt hydraulikktrykk max	206 l/min
Antall smørepunkter	2
Dreiemoment	19100 Nm ved 25 MPa
Tiltmoment dobbeltvirkende sylindre	90000 Nm



Målspesifikasjon

Mål A, bredde	Mål B, byggehøyde totalt	Mål C, lengde	Mål D, byggehøyde
1363 mm	1582 mm	1164 mm	773 mm

Produktene på bildene kan ha ekstra tilbehør og funksjoner. Tekniske data og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon og utstyr. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner eller mønster uten ytterligere forvarsel. Med forbehold om faktafeil. Produktprogrammer og utstyrsstandarder kan variere fra land til land. Kontakt nærmeste salgskontor for mer informasjon om produktspesifikasjoner, lokale tilpasninger og spesialutstyr.

