

RC8

Datum van printen 24-1-2025

Technische gegevens

NOTITIE. De afbeelding is slechts een algemeen voorbeeld voor het product.

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Machinegewicht max | 23000 - 32000 kg |
| Breedte laadschop max | 2000 mm |
| Breekkracht max. | 200 kN |
| Breekmoment max. | 330 kNm |
| [WeightFrom] | 760 kg |
| [TiltAngle] | 40° |
| Rotatiesnelheid (1 omwenteling per) | 8,0 s op 129 l/min |
| [WorkingPreassure] | 25 MPa |
| Hydraulisch debiet min | 134 l/min |
| Aanbevolen hydraulisch debiet min | 134 l/min |
| Aantal smeerpunten | 5 |
| [TurnTorque] | 12 Nm op 25 MPa |
| [TiltTorqueB] | 64700 Nm |



Details afmetingen

| Afmeting A, Breedte | Afmeting B, Totale bouwhoogte | Afmeting C, Lengte | Afmeting D, Bouwhoogte |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| 950 mm | 1333 mm | 920 mm | 673 mm |

Het product op de foto's kan extra accessoires en functies bevatten. Alle technische gegevens en het gewicht kunnen variëren, afhankelijk van de configuratie en de uitrusting. We behouden ons het recht voor om specificaties of ontwerpen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en voor eventuele feitelijke fouten. Er kunnen verschillen in productprogramma's en uitrustingsstandaarden zijn tussen verschillende markten. Voor meer informatie over actuele productspecificaties, lokale aanpassingen en speciale apparatuur kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde verkoopkantoor.

