

# RC9

Datum van printen 02-05-2026

## Technische gegevens

NOTITIE. De afbeelding is slechts een algemeen voorbeeld voor het product.

<b>Machinegewicht max</b>	32000 - 43000 kg
<b>[MaximumStandardBucket]</b>	2,3 m <sup>3</sup>
<b>Breedte laadschop max</b>	2400 mm
<b>Breekkracht max.</b>	280 kN
<b>Brekmoment max.</b>	500 kNm
<b>[WeightFrom]</b>	1480 kg
<b>[TiltAngle]</b>	40°
<b>Rotatiesnelheid (1 omwenteling per)</b>	8,0 s op 126 l/min
<b>[WorkingPreassure]</b>	35 MPa
<b>Hydraulisch debiet min</b>	206 l/min
<b>Aanbevolen hydraulisch debiet min</b>	206 l/min
<b>Aantal smeerpunten</b>	2
<b>[TurnTorque]</b>	19100 Nm op 25 MPa
<b>[TiltTorqueB]</b>	90000 Nm



## Details afmetingen

Afmeting A, Breedte	Afmeting B, Totale bouwhoogte	Afmeting C, Lengte	Afmeting D, Bouwhoogte
1363 mm	1582 mm	1164 mm	773 mm

Het product op de foto's kan extra accessoires en functies bevatten. Alle technische gegevens en het gewicht kunnen variëren, afhankelijk van de configuratie en de uitrusting. We behouden ons het recht voor om specificaties of ontwerpen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en voor eventuele feitelijke fouten. Er kunnen verschillen in productprogramma's en uitrustingsstandaarden zijn tussen verschillende markten. Voor meer informatie over actuele productspecificaties, lokale aanpassingen en speciale apparatuur kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde verkoopkantoor.

