

RC4

Data druku 20.01.2025

Dane techniczne

UWAGA: Na zdjęciu widać ogólny przykład produktu.

Masa maszyny, maks.	10000 - 16000 kg
Szerokość łyżki, maks.	1600 mm
Siła zrywająca, maks	125 kN
Moment zrywający, maks.	163 kNm
Masa (od)	395 kg
Kąt wychylenia (2x)	40°
Prędkość obrotowa (1 obrót do wew.)	7,0 s w 60 l/min
Ciśnienie robocze	25 MPa
[MinHydraulicFlow]	91 l/min
Zalecane natężenie przepływu cieczy hydraulicznej, maks.	91 l/min
Liczba punktów smarnych	6
Moment obrotu	7600 Nm w 25 MPa
Moment wychylania, siłowniki dwustronnego działania	38600 Nm



Specyfikacja pomiarowa

Wymiar A, szerokość	Wymiar B, całkowita wysokość instalacji	Wymiar C, długość	Wymiar D, wysokość instalacji
760 mm	1080 mm	690 mm	568 mm

Produkty na zdjęciach mogą posiadać dodatkowe akcesoria i funkcje. Dane techniczne i masy mogą się różnić w zależności od konfiguracji i sprzętu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji lub w budowie produktów bez wcześniejszego powiadomienia i nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne. Na różnych rynkach mogą występować różnice w programach produktów i standardach wyposażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnych specyfikacji produktowych, miejscowych wariantów oraz wyposażenia specjalnego, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielstwem handlowym naszej firmy.

