

# RC6

Data druku 15.06.2026

## Dane techniczne

UWAGA: Na zdjęciu widać ogólny przykład produktu.

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Masa maszyny, maks.</b>                                 | 15000 - 24000 kg |
| <b>Szerokość yki, maks.</b>                                | 1800 mm          |
| <b>Sila zrywająca, maks</b>                                | 170 kN           |
| <b>Moment zrywający, maks.</b>                             | 255 kNm          |
| <b>Masa (od)</b>                                           | 725 kg           |
| <b>Kąt wychylenia (2x)</b>                                 | 40°              |
| <b>Prędkość obrotowa (1 obrót do wew.)</b>                 | 7,0 s w 72 l/min |
| <b>Cinienie robocze</b>                                    | 25 MPa           |
| <b>[MinHydraulicFlow]</b>                                  | 121 l/min        |
| <b>Moment obrotu</b>                                       | 9550 Nm w 25 MPa |
| <b>Moment wychylania, siłowniki dwustronnego działania</b> | 56600 Nm         |



## Specyfikacja pomiarowa

| <b>Wymiar A, szerokość</b> | <b>Wymiar B, całkowita wysokość instalacji</b> | <b>Wymiar C, długość</b> | <b>Wymiar D, wysokość instalacji</b> |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 986 mm                     | 1229 mm                                        | 808 mm                   | 616 mm                               |

Produkty na zdjęciach mogą posiadać dodatkowe akcesoria i funkcje. Dane techniczne i masy mogą się różnić w zależności od konfiguracji i sprzętu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji lub w budowie produktów bez wcześniejszego powiadomienia i nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne. Na różnych rynkach mogą występować różnice w programach produktów i standardach wyposażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnych specyfikacji produktowych, miejscowych wariantów oraz wyposażenia specjalnego, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielstwem handlowym naszej firmy.

