

# RC9

Data druku 23.03.2025

## Dane techniczne

UWAGA: Na zdjęciu widać ogólny przykład produktu.

Masa maszyny, maks.	32000 - 43000 kg
[MaximumStandardBucket]	2,3 m <sup>3</sup>
Szerokość łżyki, maks.	2400 mm
Siła zrywająca, maks.	280 kN
Moment zrywający, maks.	500 kNm
Masa (od)	1480 kg
Kąt wychylenia (2x)	40°
Prędkość obrotowa (1 obrót do wew.)	8,0 s w 126 l/min
Ciśnienie robocze	35 MPa
[MinHydraulicFlow]	206 l/min
Zalecane natężenie przepływu cieczy hydraulicznej, maks.	206 l/min
Liczba punktów smarnych	2
Moment obrotu	19100 Nm w 25 MPa
Moment wychylania, siłowniki dwustronnego działania	90000 Nm



## Specyfikacja pomiarowa

Wymiar A, szerokość	Wymiar B, całkowita wysokość instalacji	Wymiar C, długość	Wymiar D, wysokość instalacji
1363 mm	1582 mm	1164 mm	773 mm

Produkty na zdjęciach mogą posiadać dodatkowe akcesoria i funkcje. Dane techniczne i masy mogą się różnić w zależności od konfiguracji i sprzętu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji lub w budowie produktów bez wcześniejszego powiadomienia i nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne. Na różnych rynkach mogą występować różnice w programach produktów i standardach wyposażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnych specyfikacji produktowych, miejscowych wariantów oraz wyposażenia specjalnego, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielstwem handlowym naszej firmy.

