

R6

Data druku 23.03.2025

Dane techniczne

UWAGA: Na zdjęciu widać ogólny przykład produktu.

Masa maszyny, maks.	15000 - 24000 kg
Szerokość łyżki, maks.	1800 mm
Siła zrywająca, maks	170 kN
Moment zrywający, maks.	255 kNm
Masa (od)	570 kg
Kąt wychylenia (2x)	40°
Prędkość obrotowa (1 obrót do wew.)	7,0 s w 72 l/min
Ciśnienie robocze	25 MPa
[MinHydraulicFlow]	121 l/min
Liczba punktów smarnych	6
Moment obrotu	9550 Nm w 25 MPa
Moment wychylenia, siłowniki jednostronnego działania	44500 Nm
Moment wychylenia, siłowniki dwustronnego działania	56600 Nm



Specyfikacja pomiarowa

Wymiar A, szerokość	Wymiar B, całkowita wysokość instalacji	Wymiar C, długość	Wymiar D, wysokość instalacji
819 mm	1192 mm	801 mm	576 mm

Produkty na zdjęciach mogą posiadać dodatkowe akcesoria i funkcje. Dane techniczne i masy mogą się różnić w zależności od konfiguracji i sprzętu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji lub w budowie produktów bez wcześniejszego powiadomienia i nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne. Na różnych rynkach mogą występować różnice w programach produktów i standardach wyposażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnych specyfikacji produktowych, miejscowych wariantów oraz wyposażenia specjalnego, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielstwem handlowym naszej firmy.

