

R8

Data druku 12.02.2025

Dane techniczne

UWAGA: Na zdjęciu widać ogólny przykład produktu.

Masa maszyny, maks.	23000 - 32000 kg
Szerokość łyżki, maks.	2000 mm
Siła zrywająca, maks	200 kN
Moment zrywający, maks.	330 kNm
Masa (od)	760 kg
Kąt wychylenia (2x)	40°
Prędkość obrotowa (1 obrót do wew.)	8,0 s w 79 l/min
Ciśnienie robocze	25 MPa
[MinHydraulicFlow]	134 l/min
Liczba punktów smarnych	6
Moment obrotu	11940 Nm w 25 MPa
Moment wychylenia, siłowniki jednostronnego działania	50900 Nm
Moment wychylenia, siłowniki dwustronnego działania	64700 Nm



Specyfikacja pomiarowa

Wymiar A, szerokość	Wymiar B, całkowita wysokość instalacji	Wymiar C, długość	Wymiar D, wysokość instalacji
948 mm	1284 mm	920 mm	626 mm

Produkty na zdjęciach mogą posiadać dodatkowe akcesoria i funkcje. Dane techniczne i masy mogą się różnić w zależności od konfiguracji i sprzętu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji lub w budowie produktów bez wcześniejszego powiadomienia i nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne. Na różnych rynkach mogą występować różnice w programach produktów i standardach wyposażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualnych specyfikacji produktowych, miejscowych wariantów oraz wyposażenia specjalnego, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielstwem handlowym naszej firmy.

