

# RC5

Datum för utskrift 2025-01-24

## Teknisk data

NOTERA. Bilden är endast ett generellt exempel för produkten.

Maskinvikt, max	14000 - 19000 kg
Max skopbredd	1700 mm
Max brytkraft	140 kN
Max brytmoment	200 kNm
Vikt (från)	595 kg
Tiltvinkel (2x)	40°
Rotationshastighet (1 varv på)	7,0 s vid 72 l/min
Arbetstryck	25 MPa
Rekommenderat hydraulflöde min	121 l/min
Vridmoment	9550 Nm vid 25 MPa
Tiltmoment dubbelverkande cylindrar	56600 Nm



## Måttspecifikation

Mått A, Bredd	Mått B, Bygghöjd total	Mått C, Längd	Mått D, Bygghöjd
819 mm	1228 mm	801 mm	601 mm

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.

